

▼ Mostrada: SP-35S



## Muito Mais Rápida que a Furação Convencional



### Conjunto de Ferramentas SPK-10

Incluído com todas as puncionadoras de 35 toneladas, este conjunto de ferramentas é usado para a troca de punções e matrizes. Pode ser encomendado como item sobressalente pelo modelo **SPK-10**.



### Instruções para a Encomenda

A puncionadora hidráulica de 35 toneladas pode ser encomendada separadamente, ou como um conjunto, incluindo bomba elétrica, pneumática ou manual. Por favor, consulte as informações da Tabela Rápida de Seleção na próxima página. Punção e matriz também podem ser encomendadas separadamente ou como conjunto integrado.

- Capacidade de puncionar chapas de até 12,7 mm de espessura em aço doce
- Punções e matrizes redondas, oblongas e quadradas estão disponíveis para atender as suas necessidades de puncionamento
- Projeto Enerpac de simples ação, retorno por mola, para uma vida útil maior
- Uma caixa de aço de grande durabilidade mantém as ferramentas e as punções e matrizes juntas, facilitando o armazenamento e o transporte
- Inclui engate rápido fêmea CR-400

### ▼ TABELA DE SELEÇÃO: PUNÇÕES E MATRIZES PADRÃO

Forma do Furo	Sistema Imperial*		Sistema Métrico*	
	Tamanho do Furo (pol)	Tamanho do Parafuso (pol)	Tamanho do Furo (mm)	Tamanho do Parafuso (mm)
●	0,31	1/4	7,9	–
●	0,38	5/16	9,5	M8
●	0,44	3/8	11,1	M10
●	0,53	7/16	13,5	M12
●	0,56	1/2	14,3	–
●	0,69	5/8	17,5	M16
●	0,78	–	19,8	M18
●	0,81	3/4	20,6	–
■	0,31	1/4	7,9	–
■	0,38	5/16	9,5	M8
■	0,44	3/8	11,1	M10
■	0,50	7/16	12,7	M12
○	0,31 x 0,75	1/4	7,9 x 19	–
○	0,38 x 0,75	5/16	9,5 x 19	M8
○	0,44 x 0,75	3/8	11,1 x 19	M10
○	0,50 x 0,75	7/16	12,7 x 19	M12

\* A espessura do material **não** deve exceder o diâmetro do furo.

▼ Puncionadora Hidráulica Leve, Série SP – muito mais rápida que a furação convencional.

