

▼ Mostrados da esquerda para direita: WHC-3380, WHC-750



Série WHC, WHR, WCB, STC

Capacidade:


3 a 20 toneladas

Capacidade de Corte:

12,7-101,6 mm

Pressão Máxima de Trabalho:

700 bar (10.000 psi)



Cortadores Hidráulicos

Os cortadores hidráulicos também estão disponíveis como conjuntos (ferramenta, bomba e mangueira).

bomba e mangueira).

Conjuntos de Cortadores	Modelo do Cortador	Modelo da Bomba
WHC-750	P-392	STC-750H
WHC-750	P-392FP	STC-750FP
WHC-750	PATG-1102N	STC-750A
WHC-1250	P-392	STC-1250H
WHC-1250	P-392FP	STC-1250FP
WHC-1250	PATG-1102N	STC-1250A

H = Bomba Manual, A = Bomba Pneumática
FP = Bomba com acionamento por pedal

▼ Um cabo de aço é cortado fácil e suavemente, com atuação tipo guilhotina de um Cortador Enerpac.



- Simples ação, retorno por mola em todos os modelos, exceto o WHR-1250
- Atuação tipo guilhotina para operação eficiente
- Alças de manuseio nos modelos maiores
- Sacola incluída para facilitar o transporte e proteger a ferramenta
- Pode ser usado com a maioria das bombas com válvula de 3 vias ou válvula de descarga com pressão de trabalho de 700 bar (10.000 psi), (exceto o modelo WHR-1250, que necessita de uma bomba com válvula de 4 vias)
- Engate rápido CR-400 e tampa guarda pó incluídos em todos os modelos

▼ TABELA DE SELEÇÃO: CAPACIDADES MÁXIMAS DE CORTE (diâmetro em mm)

Acionamento da Cabeça do Cortador	Capacidade (ton)	Modelo	Volume de Óleo (cm³)	Comprimento (mm)	Cabo de Aço, Alma de Cânhamo ou IWRC 6x7 6x12 6x19	Barra Redonda				Cabo Flexível			Cabo		Peso (kg)	Lâminas de Reposição	
						Cabo ou Barra de Cobre	Cabo ou Barra de Alumínio	Para-Fusos de Aço Doce	Vergalhão de Aço Doce	Cobre Sem Revestimento	Alumínio Sem Revestimento	ACSR	Cabo de Aço para Estai	Cabo para Telefone CPP			Cabo de Força Subterrâneo
Simples ação	4	WHC-750*	19,7	127	19	19	19	14	12***	19	19	19	16	☆	☆	3,2	WCB-750
	20	WHC-1250*	134,4	279	31	31	31	32	25	31	31	31	22	☆	☆	11,3	WCB-1250
	13	WHC-2000	119,6	381	25	31	31	22	☆	50	50	50	19	☆	50	10,4	WCB-2000
	3	WHC-3380	65,5	482	☆	☆	☆	☆	☆	76	76	☆	☆	85	85	9,1	WCB-3380
	8	WHC-4000	137,7	609	☆	☆	☆	☆	☆	89	89	☆	☆	101	101	14,5	WCB-4000
D/A**	20	WHR-1250	122,9	419	31	31	31	32	25	31	31	31	22	☆	☆	11,8	WCB-1250

* Disponível em conjuntos. ** D/A = dupla ação *** Liga Baixa

☆ Não cortará o material indicado.