

Alicates de instalação

com perfis transversais
DIN ISO 5745

28

Alicate de instalação especialmente comprido com perfil de prensão em forma de onda

Para trabalhos de prensão, ajuste e montagem em locais de difícil acesso, graças à forma estreita e muito comprida

Peças de trabalho mais profundas são alcançadas de forma ideal com as pontas de prensão esbeltas, semi-redondas





- > Prensão cuidadosa porém fiável, segurar e guiar pequenos tubos de cobre, parafusos, e cabos bem como outras peças redondas graças a ranhuras fresadas com superfícies lisas
- > Orifício de queimador dentado para prensão de peças redondas
- > Especialmente adequado para trabalhos no setor automobilístico (por ex. no compartimento do motor), na montagem e na engenharia mecânica
- > Ferramenta estreita e assim mesmo robusta
- > Forjado de aço especial para ferramentas, temperado em óleo



28 71 280
⊖



28 81 280
∠45° ⊖



Perfil de prensão em forma de onda: perfis transversais para agarrar, segurar e guiar

Artigo nº	EAN 4003773-	↔ mm	⊖	Alicate	Cabeça	Cabos	Dimensões						⚖ g
							L3 mm	L4 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	
28 71 280	079415	280	⊖	preto revestimento contra oxidação	polida	com revestimento de plástico	76,5		20,0	9,0	3,0	2,5	235
28 81 280	079422	280	∠45° ⊖	preto revestimento contra oxidação	polida	com revestimento de plástico	70,0	20,0	20,0	9,0	2,5	2,5	235

