



**CARRETÉIS RETRÁTEIS**

## 17100RET-AG15



Equipamento que permite enrolar mangueiras de água até 15 metros para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha esguicho de 1/2".

### Características

- | Carretel com retração automática para água
- | Mangueira de 1/2" para água com 15 m
- | Esguicho regulável (mod. ESG1/2)
- | Peso: 24,000kg
- | C=455mm x L=250mm x A=480mm

### Dados Técnicos:

- | Pressão de Trabalho 300 PSI / 20,7 BAR
- | Entrada do Produto 1/2" Rosca Fêmea NPT
- | Saída do Produto 1/2" Rosca Macho NPT

## 17100RET-AR15



Equipamento que permite enrolar mangueiras de ar até 15 metros para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha bico de limpeza (BL-2).

### Características

- | Carretel com retração automática para ar
- | Mangueira de 1/2" para ar com 15 m
- | Bico de limpeza (mod. BL-2)
- | Peso: 24,000kg
- | C=455mm x L=250mm x A=480mm

### Dados Técnicos:

- | Pressão de Trabalho 300 PSI / 20,7 BAR
- | Entrada do Produto 1/2" Rosca Fêmea NPT
- | Saída do Produto 1/2" Rosca Macho NPT

## 17100RET-GR15



Equipamento que permite enrolar mangueiras de graxa até 15 metros para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha conexão giratória (7302) e válvula de graxa (5040).

### Características

- | Carretel com retração automática para graxa
- | Mangueira de 1/4" para graxa com 15m
- | Conexão giratória (mod. 7302)
- | Válvula de controle de graxa (mod. 5040)
- | Peso: 22,805kg
- | C=455mm x L=250mm x A=480mm

### Dados Técnicos:

- | Pressão de Trabalho 5.000 PSI / 344 BAR
- | Entrada do Produto 1/4" Rosca Fêmea NPT
- | Saída do Produto 1/4" Rosca Macho NPT

## 17100RET-GR15BZ2000



Equipamento que permite enrolar mangueiras de graxa até 15 metros para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha conexão giratória (7302) e válvula de graxa com medidor digital (BZ-2000).

### Características

- | Carretel com retração automática para graxa
- | Mangueira de 1/4" para graxa com 15m
- | Conexão giratória (mod. 7302)
- | Medidor digital (mod. BZ-2000)
- | Peso: 22,805kg
- | C=455mm x L=250mm x A=480mm

### Dados Técnicos:

- | Pressão de Trabalho 5.000 PSI / 344 BAR
- | Entrada do Produto 1/4" Rosca Fêmea NPT
- | Saída do Produto 1/4" Rosca Macho NPT

## 17100RET-OL15



Equipamento que permite enrolar mangueiras de óleo até 15 metros para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha válvula de óleo (5031-NEW).

### Características

- | Carretel com retração automática para óleo
- | Mangueira de 1/2" para óleo com 15 m
- | Válvula de controle de óleo (mod. 5031-New)
- | Peso: 25,200kg
- | C=455mm x L=250mm x A=480mm

### Dados Técnicos:

- | Pressão de Trabalho 2.000 PSI / 138 BAR
- | Entrada do Produto 1/2" Rosca Fêmea NPT
- | Saída do Produto 1/2" Rosca Macho NPT

## 17100RET-OL15M



Equipamento que permite enrolar mangueiras de óleo até 15 metros para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha válvula com medidor digital (B-900).

### Características

- | Carretel com retração automática para óleo
- | Medidor digital (B-900)
- | Mangueira de 1/2" para óleo com 15m
- | Peso: 27,660kg
- | C=455mm x L=250mm x A=480mm

### Dados Técnicos:

- | Pressão de Trabalho 2.000 PSI / 138 BAR
- | Entrada do Produto 1/2" Rosca Fêmea NPT
- | Saída do Produto 1/2" Rosca Macho NPT

## 17100RET-OL15MPS



Equipamento que permite enrolar mangueiras de óleo até 15 metros para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente organizado. Recomendada para troca de óleo, concessionárias, unidades móveis de lubrificação (comboio), centros automotivos e centrais fixas de abastecimento e lubrificação. Acompanha válvula com medidor digital pressetável (BP-3000).

### Características

- | Carretel com retração automática para óleo
- | Mangueira de 1/2" para óleo com 15m
- | Medidor pressetável (mod. BP-3000C)
- | Peso: 27,873kg
- | C=455mm x L=250mm x A=480mm

### Dados Técnicos:

- | Pressão de Trabalho 2.000 PSI / 138 BAR
- | Entrada do Produto 1/2" Rosca Fêmea NPT
- | Saída do Produto 1/2" Rosca Macho NPT

## DS-15



Equipamento que permite enrolar mangueiras de abastecimento (óleo diesel e óleo lubrificante) de até 15 metros para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente organizado. Recomendada para concessionárias de veículos e caminhões, unidades móveis de lubrificação (comboio) e centrais fixas de lubrificação.

### Características

- | Carretel com retração automática para óleo diesel e óleo lubrificante.
- | Mangueira de 1" com 15 m
- | Peso: 48,200kg
- | C=610 x L=320mm x A=700mm

### Dados Técnicos:

- | Pressão de Trabalho 300 PSI / 20,7 BAR
- | Entrada do Produto 1" Rosca Fêmea NPT
- | Saída do Produto 1" Rosca Macho NPT

## DS-20



Equipamento que permite enrolar mangueiras de abastecimento (óleo diesel e óleo lubrificante) de até 20 metros para fixação em paredes ou bases. Possui retração automática não exigindo esforço do operador, evita desgaste prematuro da mangueira, além de manter o ambiente organizado. Recomendada para concessionárias de veículos e caminhões, unidades móveis de lubrificação (comboio) e centrais fixas de lubrificação.

### Características

- | Carretel com retração automática para óleo diesel e óleo lubrificante.
- | Mangueira de 3/4" com 20 m
- | Peso: 51,400kg
- | C=610 x L=320mm x A=700mm

### Dados Técnicos:

- | Pressão de Trabalho 1.280 PSI / 88 BAR
- | Entrada do Produto 3/4" Rosca Fêmea NPT
- | Saída do Produto 3/4" Rosca Macho NPT