

## Chaves de Impacto

**212**  
Chave de Impacto 3/8"  
Serviço Profissional

**216B**  
Chave de Impacto 3/8"  
Serviço Profissional

**TNT**  
**2115TiMAX**  
Chave de Impacto 3/8"  
Serviço Profissional  
Pesado

**236**  
Chave de Impacto 1/2"  
Serviço Profissional

**2130**  
Chave de Impacto 1/2"  
Serviço Profissional

**2135QXPA**  
Chave de Impacto 1/2"  
Serviço Profissional

**231HA**  
Chave de Impacto 1/2"  
Serviço Profissional  
Pesado

**TNT**  
**2235TiMAX**  
Chave de Impacto 1/2"  
Serviço Profissional  
Pesado

**131KM-LA**  
Chave de Impacto 1/2"  
Serviço Profissional  
Pesado

**259**  
Chave de Impacto 3/4"  
Serviço Profissional  
Pesado

**261**  
Chave de Impacto 3/4"  
Serviço Profissional  
Pesado

**2015MAX e 2025MAX**  
Chave de Impacto 3/8" e 1/2"  
Serviço Profissional

**TNT**  
**2145QiMAX**  
Chave de Impacto 3/4"  
Serviço Profissional  
Pesado

**295A**  
Chave de Impacto 1"  
Serviço Profissional  
Pesado

**2171XP**  
Chave de Impacto 1"  
Serviço Profissional  
Pesado

**285B**  
Chave de Impacto 1"  
Serviço Profissional  
Pesado

**285B-6**  
Chave de Impacto 1"  
Serviço Profissional  
Pesado

**2155QiMAX**  
Chave de Impacto 1"  
Serviço Profissional  
Pesado

**FRL**  
Filtro, Regulador  
e Lubrificador

Modelo	Faixa de toque (Nm)	Torque Max (Nm)	Impactos por minutos	RPM	Peso (kg)	Consumo de ar (PCM)	Diâmetro da mangueira (mm)	NPTF	Encaixe	FRL sugerido
212	27-170	205	1.500	11.500	1,4	11	10	1/4"	3/8"	C38121-600
216B	20-217	271	1.600	8.500	1,3	19	10	1/4"	3/8"	C38121-600
2115TiMAX	34-306	407	1.500	15.000	1,1	17	10	1/4"	3/8"	C38121-600
236	34-271	610	1.200	7.400	2,4	24	10	1/4"	1/2"	C38121-600
2130	68-680	745*	1.200	9.500	1,9	22	10	1/4"	1/2"	C38121-600
231HA*	34-407	800	1.200	8.000	2,6	17	10	1/4"	1/2"	C38121-600
2235TiMAX	68-1180	1220*	1.220	8.500	2,1	24	10	1/4"	1/2"	C38121-600
131KM-LA**	34-407	475*	1.225	8.000	2,6	22	10	1/4"	1/2"	C38121-600
2135QXPA	949	1.057	1.250	11.000	1,8	N/I	10	1/4"	1/2"	C38121-600
259	271-1085	1.424	1.000	6.000	4,0	30	10	3/8"	3/4"	C38231-600
261	272-1224	1.627	1.000	5.500	6,0	38	13	3/8"	3/4"	C38231-600
2145QiMAX	271-1220	1.830	1.150	7.000	3,0	32	13	3/8"	3/4"	C38231-600
2161XP	408-1360	1.695	1.025	6.000	5,5	46	13	3/8"	3/4"	C38231-600
2171XP	408-1360	1.695	1.025	6.000	5,6	46	13	3/8"	1"	C38341-600
295A	136-1220	2.000	700	5.000	10,0	37	13	1/2"	1"	C38341-600
285B*	136-1.220	2.000	700	5.000	11,0	37	13	1/2"	1"	C38341-600
285B-6	136-1.220	2.000	700	5.000	12,6	37	13	1/2"	1"	C38341-600
2155QiMAX	271-1220	1.830	1.150	7.000	3,4	32	13	1/2"	1"	C38341-600
631S*	271-3.390	4.300	700	3.500	16,6	56	13	1/2"	1"	C38341-600
2015MAX	61-217	244	2.100	9.000	1,5	19	10	1/4"	3/8"	C38121-600
2025MAX	61-217	244	2.100	9.000	1,5	19	10	1/4"	1/2"	C38121-600

\* Opção para Bigorna estendida - \*\* Soquetes incluídos no kit: S64M17 / 17mm - S64M19 / 19mm - S64M20 / 20mm - S64M22 / 22mm

## Chaves de Catraca

**1105MAX-D2**  
Chave de Catraca  
Serviço Profissional

**107XPA 3/8"**  
**1077XPA 1/2**  
Chave de Catraca  
Serviço Profissional

**109XPA 3/8"**  
**1099XPA 1/2**  
Chave de Catraca  
Serviço Profissional Pesado

**FRL**  
Filtro, Regulador  
e Lubrificador

Modelo	Faixa de Torque (Nm)	Torque Máximo (Nm)	RPM	Peso (kg)	Consumo de ar (PCM)	Diâmetro da mangueira (mm)	NPTF	Comprimento (mm)	FRL sugerido
1105MAX-D2	7-34	41	300	0,65	20	10	1/4	187	C38121-600
1105MAX-D3	7-34	41	300	0,65	20	10	1/4	187	C38121-600
107XPA	14-61	73	160	1,25	19	10	1/4	279	C38121-600
1077XPA	14-61	73	160	1,25	19	10	1/4	279	C38121-600
109XPA	14-81	103	220	1,50	24	10	1/4	305	C38121-600
1099XPA	14-81	103	220	1,50	24	10	1/4	305	C38121-600

## Furadeiras

**7802RA**  
Furadeira Reversível 3/8" Serviço Profissional

**7803RA**  
Furadeira Reversível 1/2" Serviço Profissional

**7804XPA**  
Furadeira Reversível 1/4" Serviço Profissional

**7807R**  
Furadeira Reversível 3/8" Angular Serviço Profissional

**FRL**  
Filtro, Regulador  
e Lubrificador

Modelo	Capacidade Mandril (pol)	RPM	Peso (kg)	Potência (hp)	Consumo de ar (PCM)	Diâmetro da Mangueira (mm)	FRL sugerido
7802RA	3/8*	2.000	1,2	0,5	26	10	C38121-600
7803RA	1/2*	500	1,5	0,5	27	10	C38121-600
7804XPA	1/4	1.875	0,9	0,19	--	10	C38121-600
7807R	3/8	1.800	1,1	0,25	15	10	C38121-600

## Parafusadeiras

**371**  
Parafusadeira Reversível Tipo Pistola 1/4"  
\*Ajustável  
Serviço Profissional

**LA439**  
Parafusadeira Reversível Tipo Pistola 1/4"  
\*Ajustável (embreagem)  
Serviço Profissional

**LA413**  
Parafusadeira Reversível Tipo Reta 1/4"  
\*Ajustável (embreagem)  
Serviço Profissional

\*\*imagem ilustrativa

Modelo	RPM	Peso (kg)	Torque Máx. (Nm)	Consumo de ar (PCM)	Diâmetro da Mangueira (mm)	FRL sugerido
371	1.800	1,2	13	29	10	C38121-600
LA413	1.800	1,6	13	29	10	C38121-600
LA439	1.800	1,6	13	29	10	C38121-600

## Equipamentos industriais, para que sua empresa tenha a melhor performance!

A Ingersoll Rand disponibiliza para seus clientes uma linha completa de Chaves de impacto, parafusadeiras/apertadeiras e ferramentas industriais de tratamento de superfície com a flexibilidade que você precisa, mesmo nas mais exigentes aplicações.



### Chaves de Impacto



17025B1

Chave de Impacto 3/8"  
Serviço Industrial

2902P1

Chave de Impacto 3/8"  
Serviço Industrial

2135PTiMAX

Chave de Impacto 1/2"  
Serviço Industrial

2906P1

Chave de Impacto 1/2"  
Serviço Industrial

1720B1

Chave de Impacto 3/4"  
Serviço Industrial

1720P1

Chave de Impacto 3/4"  
Serviço Industrial

	17025B1	2902P1	2906P1	2135PTiMAX	1720B1	1720P1	2920B1
Encaixe do soquete	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
RPM	10.000	10.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.000
Torque max de avanço (Nm)	115	204	475	814	814	814	1.085
Torque máximo (Nm)	142	244	678	1.360	1.360	1.360	1.492
Peso (kg)	1,2	1,3	2,7	6,3	6,3	5,7	6
Consumo de ar (PCM)	13	15	23	40	40	40	36
Diâmetro da mangueira (mm)	10	10	10	13	13	13	13
FRL sugerido	C38121-600	C38121-600	C38121-600	C38231-600	C38231-600	C38231-600	C38231-600



2920B1

Chave de Impacto 3/4"  
Serviço Industrial

\*\*imagem ilustrativa

2925RBP1Ti

Chave de Impacto 1"  
Serviço Industrial

2925RBP3Ti

Chave de Impacto 1"  
Serviço Industrial

2925RB2Ti

Chave de Impacto 1"  
Serviço Industrial

3940B2Ti

Chave de Impacto 1"  
Serviço Industrial

3940P2Ti

Chave de Impacto 1"  
Serviço Industrial

	2925RBP1Ti	2925RBP3Ti	2925RB2Ti	3940B2Ti	3940P2Ti	3942B2Ti
Encaixe do soquete	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
RPM	5.200	5.200	6.500	6.000	5.300	5.000
Torque max de avanço (Nm)	1.763	1.763	1.763	2.240	2.240	2.644
Torque máximo (Nm)	2.169	2.169	2.304	3.390	3.390	4.406
Peso (kg)	5,5	5,6	6,9	9,6	9,3	10,5
Consumo de ar (PCM)	60	60	60	64	64	95
Diâmetro da mangueira (mm)	13	13	13	19	19	19
FRL sugerido	C38231-600	C38341-600	C38341-600	C38341-600	C38341-600	C38341-600



3942B2Ti

Chave de Impacto 1"  
Serviço Industrial

2950B7

Chave de Impacto 1. 1/2"  
Serviço Industrial

3955B2Ti

Chave de Impacto 1. 1/2"  
Serviço Industrial

	2950B7	3955B2Ti	5980A1	5982A1
Encaixe do soquete	1. 1/2"	1. 1/2"	1. 1/2"	2. 1/2"
RPM	3.750	2.750	830	830
Torque max de avanço (Nm)	3.390	5.288	7.460	13.560
Torque máximo (Nm)	4.067	6.779	13.560	27.120
Peso (kg)	14,8	15,7	39,9	54,5
Consumo de ar (PCM)	70	80	138	130
Diâmetro da mangueira (mm)	19	19	25	25
FRL sugerido	C38341-600	C38341-600	C3861-600	C3861-600



5980A1 e 5982A1

Chave de Impacto 1. 1/2" e 2.1/2"  
Serviço Industrial