

› Auxilia na limpeza de componentes, oferecendo desempenho e economia. Funciona com reservatório e bomba que fazem circular o fluido em um ciclo entre cuba e reservatório.

ref.:	C	L	H	K	peso	motor	voltagem	reservatório
LP5-2V					49,8	moto bomba	220V	25 litros
LP5A-1V	1000	700	950	200	44	eletro bomba	110V	22 litros
LP5A-2V							220V	

Características gerais

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › 4 pés niveladores
- › Acompanha mangueira (com suporte, braçadeira e arejador), filtro e ralo



* Atenção: não é recomendável o uso por mais de 30 minutos.

ref.:	C	L	H	K	peso	motor	voltagem	reservatório	apoio
LP7-1V	820	520	950				110V		4 pés niveladores
LP7-2V				200	24,8	eletro bomba	220V	22 litros	
LP7A-1V	820	520	990				110V		Rodas de 3": - 2 fixas - 2 giratórias
LP7A-2V							220V		

Características gerais

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › Acompanha mangueira (com suporte, abraçadeira e arejador), filtro e ralo

Detalhe (LP7A com rodas)



* Atenção: não é recomendável o uso por mais de 30 minutos.

ref.:	C	L	H	K	peso	motor	voltagem	reservatório
LP8-1V	600	450	950	200	19,1	eletro bomba	110V	22 litros
LP8-2V							220V	

Características gerais

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › 4 pés niveladores
- › Acompanha mangueira (com suporte, abraçadeira e arejador), filtro e ralo



* Atenção: não é recomendável o uso por mais de 30 minutos.

ref.:	C	L	H	K	peso	motor	voltagem	reservatório
LP15-1V	750	450	950	200	23,6	eletro bomba	110V	22 litros
LP15-2V							220V	

Características gerais

- › Cuba em chapa galvanizada de 0,65 mm
- › 4 pés niveladores
- › Acompanha mangueira (com suporte, abraçadeira e arejador), filtro e ralo




* Atenção: não é recomendável o uso por mais de 30 minutos.

Motores //

ref.:	motor	voltagem	potência	vazão
BMAQ	moto bomba	220V	1/6CV	42L/min
E-110	eletro bomba	110V	35W	20L/min
E-220		220V		

Características gerais

- Líquido a ser utilizado:
› ECOLIMP ou somente água



eco limp

DESENGRAXANTE COM DETERGÊNCIA BIODEGRADÁVEL

Produto de última geração, biodegradável, ecológico e de baixo custo.

Ao ser diluído em água DESENGRAXA qualquer tipo de superfície, porque quebra quimicamente as moléculas de graxas e óleos.

› **Atóxico**

› **Não inflamável**

› **Inodoro**

› **Não resseca as mãos**



ref.:
ECO-1

Ideal para utilização em lavadoras de peças.



1 frasco de Ecolimp rende até 42 litros de solução desengraxante.

Tabela de diluição:

Para sujeira leve utilize: 1 parte de Ecolimp para 20 partes de água.

Para sujeira pesada utilize: 1 parte de Ecolimp para 10 partes de água.

ATENÇÃO: o Ecolimp não alcançará o efeito desejado em concentrações inferiores ou superiores às recomendadas.

A sua formulação não contém qualquer tipo de solvente, tanto químico (querosene, gasolina, diesel, thinner, etc.), quanto vegetal (d-limoneno). Por isso, não precisa de enxágue.

embalagem

2
litros



A solução saturada sempre terá que ser descartada em tambores apropriados antes de ser retirada por empresas especializadas em reciclagem.