

Outros Equipamentos



Tipos	Número de Modelos	Capacidade (Pol."")	Pág.
Perfuradoras			
Perfuradora RB-208/3	2	½ - 8	11.2
Perfuradora RB-214/3	2	½ - 14	11.3
Perfuradora HC-2W	2	½ - 3	11.4
Perfuradora RB-3W	1	½ - 6	11.5
Brocas Diamentadas			
Ranhuradora 918-I	1	1 - 12	11.7
Aspiradores	10	-	11.8
Acessórios para Aspiradores	28	-	11.10



Perfuradora RB-208/3



Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada

RB-208/3 | Sistema de Perfuração de Concreto Furos de 10 a 200 mm Ø (1/2" a 8")

Projetada para fazer furos em concreto armado, asfalto, mármore e outras pedras similares.

Características do Motor

- Engate rápido à base.
- Indicador visual de sobrecarga (LED).
- Selo externo de água (fácil substituição).
- Escovas substituíveis.
- Sistema de refrigeração para aplicações pesadas.
- Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada garantindo uma lubrificação contínua.

Especificações Técnicas do Motor

- Peso: 13,7 Kg.
- Potência 2500W com 3 Velocidades (320/800/1300 RPM).
- Capacidade máxima até 200 mm Ø.
- Proteção elétrica, mecânica e térmica.
- Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD).

Características da Base

- Base sólida para fixação do chumbador.
- Base combinada para fixação de bomba de vácuo (versão RB 208/3-C).
- Fuso de fixação em tetos.
- 2 níveis e 4 parafusos de ajustes para furos na perpendicular.
- Alça para transporte.
- Braço de suporte para otimizar a fixação.

Especificações Técnicas da Base

- Capacidade máxima para furos de até 200mm Ø.
- Profundidade máxima de alimentação de 560mm.
- Ângulo de perfuração até 45°.
- Acompanha selo de borracha para bomba de vácuo.
- Indicadores de furos centrais e de profundidade.
- Dimensões da base: 480mmx280mmx995mm (ComprimentoxLarguraxAltura).
- Nível horizontal e vertical e 4 parafusos para perfuração perpendicular.
- Peso da Base: 14 Kg.

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
33411	RB-208/3	Perfuradora com base 230V	61½	28
33421	RB-208/3-C	Perfuradora c/Bomba de Vácuo-230V	68	31
61726	-	Tanque de Água	-	8.73

Perfuradora RB-214/3



Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada

RB-214/3 | Sistema de Perfuração de Concreto Furos de 10 a 350 mm Ø (½" a 14")

Projetada para fazer furos em concreto armado, asfalto, mármore e outras pedras similares.

Características do Motor

- Engate rápido à base.
- Indicador visual de sobrecarga (LED).
- Selo externo de água (fácil substituição).
- Escovas substituíveis.
- Sistema de refrigeração para aplicações pesadas.
- Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada garantindo uma lubrificação contínua.
- Alça para carregar o motor separado da base.

Especificações Técnicas do Motor

- Peso: 13,7 Kg.
- Potência 3000W com 3 Velocidades (230/500/1030 RPM).
- Capacidade máxima até 350mm Ø.
- Proteção elétrica, mecânica e térmica.
- Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD).

Características da Base

- Coluna de Alumínio resistente à torção.
- Base sólida para fixação do chumbador.
- Fuso de fixação em tetos.
- Rodas para facilitar o transporte.

Especificações Técnicas da Base

- Capacidade máxima para furos de até 350mm Ø.
- Profundidade máxima de alimentação de 560mm.
- Ângulo de perfuração até 45°.
- Indicadores de furos centrais e de profundidade.
- Dimensões da base: 430mmx250mmx1100mm (ComprimentoxLarguraxAltura).
- Peso da Base: 17 Kg.

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
35091	RB-214/3	Perfuradora com Base 230 Volts	68	31
35101	RB-214/3-C	Perfuradora com Bomba de Vácuo	74½	34
61726	-	Tanque de Água	-	8.73

Perfuradora HC-2W



HC-2W | Perfuradora com Broca Capacidade 10 a 75mm Ø (1/2" a 3")

Projetada para fazer furos em mármore e outras pedras similares.

Características

- Capacidade para furos manuais até 2" (10mm), utilizando a base furos até 4" (100mm). (concreto armado somente com base)
- Regulagem do fluxo de água no gatilho (no punho), facilitando o controle do fluxo em operações manuais.
- Indicador visual de sobrecarga.
- Selo externo de água (fácil substituição).
- Acompanha caixa metálica.

Especificações Técnicas do Motor

- Peso: 6 kg.
- Potência 1800W com 2 velocidades (800/1570 RPM).
- Eixo: 1/2" BSP (M).
- Acompanha adaptador de 1/2" (F) para 1/2" (cat.nº 68426).
- Engate de embreagem com proteção mecânica.
- Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD).
- Escovas substituíveis.

Características da Base

- Recomendada para um trabalho estável com HC-2W.
- Indicadores de furos centrais e de profundidade.
- Nível e 4 parafusos de ajustes para furo na perpendicular.
- Base combinada para bomba de vácuo ou chumbadores de fixação.

Especificações Técnicas da Base

- Capacidade máxima: 75 mm (3").
- Profundidade máxima de alimentação: 450mm.
- Ângulo de perfuração até 45°.
- Acompanha selo de borracha para bomba de vácuo.
- Dimensões da base: 400mmx230mmx70mm (ComprimentoxLarguraxAltura).
- Peso: 8,5 Kg.

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
26721	HC-2W	Perfuradora portátil - 230v	13¼	6.0
59016	HC-2	Base	18¾	8.5
26381	HC-2W	Perfuradora Manual + base + Kit de Chumbadores	32	14.5
61726	-	Tanque de Água	-	8.73

Perfuradora RB-3W



Imagem Ilustrativa

Caixa de engrenagem com bomba de óleo integrada

RB-3W | Sistema de Perfuração Capacidade 10 a 162mm Ø (½" a 6")

Projetada para fazer furos em concreto armado, asfalto, mármore e outras pedras similares.

Características

- Base combinada para fixação por vácuo ou por ancoragem.
- 4 parafusos de ajuste para perfuração perpendicular.
- 2 braços de suporte para rigidez extra.
- Níveis de bolha incorporados.
- Coluna em Alumínio resistente à torção para perfurar até 45°.
- Fuso para fixação no teto.
- Engrenagem motora com bomba de óleo integrada para uma lubrificação contínua.
- Abastecimento externo de água para perfuração com água.
- Indicador do centro do orifício de perfuração para uma perfuração precisa.
- Tanque de água a pressão. (acessórios)

Características da Base

- Recomendada para um trabalho estável com RB-3W.
- Indicadores de furos centrais e de profundidade.
- Nível e 4 parafusos de ajustes para furo na perpendicular.
- Base combinada para bomba de vácuo ou chumbadores de fixação.

Especificações Técnicas da Base

- Capacidade máxima: 162mm Ø
- Profundidade máxima de alimentação: 540mm
- Ângulo de perfuração até 45°
- Acompanha selo de borracha para bomba de Vácuo
- Dimensões da base 480mmx280mmx995mm (ComprimentoxLarguraxAltura)
- Peso: 13,8 Kg

Especificações Técnicas do Motor

- Peso: 6,1 Kg
- Potência 1900W com 3 velocidades (450/1250/2700 RPM)
- Eixo: ½" BSP (M)
- Acompanha adaptadores:
 - ½" BSP (F) para ½" BSP (F) (cat.nº 68426)
 - Combi ½" (F) para 1¼", ½" BSP (F) interno (cat.nº83616)
- Proteção elétrica, mecânica e térmica
- Cabo elétrico longo com caixa de proteção integrada (PRCD)
- Escovas substituíveis

Obs: Adquira também as brocas diamantadas RIDGID.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
34501 61726	RB-3W -	RB-3W motor, 230 V + base + Kit Chumbador Tanque de Água	43¼ -	19.9 8.73

Bomba de vácuo e o tanque de água não acompanha o produto.