

Dynabrade “Two-Step” Correção Pontual de Pintura

Corrige em 2 Passos Defeitos Superficiais na Camada de Verniz

Passo 1: Lixamento

Escolha umas Lixadeiras:

58037 Ideal para Gelcoat e Clearcoat

57502 Mini-Dynorbital®

**69502 Mini-Dynorbital®
Silver Supreme**



- Coloque o disco abrasivo na lixadeira e em seguida aplique (borrifar) água no abrasivo.
- Posicione o suporte com a lixa, levemente na lateral do defeito que será lixado. Aplique uma pressão (força) leve sobre a superfície.
- Acione a ferramenta e lixe por 2 segundos com movimentos aleatórios.
- Mantenha a superfície abrasivo/suporte o mais plano possível em relação à superfície enquanto efetua o lixamento, permitindo que a ferramenta e o abrasivo façam o trabalho. Realize o lixamento na menor área possível.
- Retire a ferramenta ainda funcionando da superfície lixada .
- Limpe o local com um pano limpo e macio.

Passo 2: Polimento

Escolha uma das Politrizes:

57126 Dynabuffer Roto-Orbital

55126 Dynabuffer Roto-Orbital

58455 Dynabuffer Roto-Orbital



- Aplique pequena quantidade de líquido polidor na espuma de polimento e espalhe uniformemente nela.
- Aplique uma gota de líquido polidor no local onde houve o lixamento pontual. Use a própria espuma da ferramenta para espalhar o polidor na superfície.
- Com a politriz/espuma já apoiada no local lixado, aplique uma pressão leve sobre a superfície (aproximadamente 3 lbs./1.4 kg de pressão).
- Acione então a politriz e ajuste a pressão de trabalho (a força com que você aperta a politriz sobre a superfície) até que você sinta uma vibração adequada.
- Faça movimentos aleatórios mantendo a politriz plana ou ligeiramente inclinada para frente.
- Desacione a politriz ainda apoiada na superfície (“start ON e stop ON”)
- Limpe a superfície com pano limpo e se necessário repita a operação.

Politrizes Roto-Orbitais Dynabuffer de 3" e 5" Diâ.

Ideais para uso no Sistema "Two-Step" (pág. 44).

3" de Diâmetro

Exaustão Traseira

Modelo 57126

- Movimenta o suporte e a espuma de polimento em órbita de 14 mm.
- Pressão de Ar ideal de 80 PSIG.




3" de Diâmetro

Exaustão Frontal

Modelo 55126

- Reduz o tempo de polimento em 40% devido ser 3 vezes mais potente e com velocidade maior.
- Pressão de Ar ideal de 80 PSIG.



**Órbita de Movimento
de 14 mm Diâ.**

(Todos Modelos da Página)

5" de Diâmetro

Exaustão Traseira

Modelo 58455

- Cobre mais área em menos tempo.
- Pressão de Ar ideal de 90 PSIG.



Politrizes de 3" Diâ.


Para Reparar Marcas e Riscos de Lixamento

Estilo Palma de Mão - Circular

2.400 RPM

Modelo 57550

- Inclui Suporte Rígido de 3" modelo 50125, Boina de pano 90027 e Boina de Lã 90028.



Movimento Circular

Kit Versátil

Modelo 57553

- Inclui a ferramenta 57550, cabeça mini-rotato-orbital 54476, suporte 50125, dois suportes de face vinyl, suporte de espuma, boina de pano e de lã, creme e líquido polidor, algumas amostras de abrasivos.



Lixadeira/Politriz Estilo Palma de Mão

12.000 RPM

Modelo 69540

- Duas opções na mesma ferramenta: Lixamento roto-orbital e polimento circular.
- No modo circular oferece todos os benefícios do modelo 69550 (abaixo).



Politriz Circular Estilo Palma de Mão

12.000 RPM


Modelo 69550

- Para boinas polidoras de 3" de Lã ou Espuma.
- Velocidade livre de 12.000 RPM, que diminui para 4.000 RPM quando em uso.
- Regulador de ajuste velocidade incluso.



Politrizes de 3" Diâ.

Para Reparar Marcas e Riscos de Lixamento



Movimento Circular

Modelos 7° Offset

- Os modelos 7° offset incluem suporte 50126 face velcro, boina de pano 90027 e boina de lã 90028.

3.200 RPM

Modelo 51400

3.600 RPM

Modelo 51402

5.000 RPM

Modelo 51401

Kit Versátil

Modelo 51405

- Inclui a ferramenta 51400, suporte face velcro, suporte de espuma, boina de pano e de lã, líquidos polidores e chave de 14 mm.

51400



Ângulo Reto

3.200 RPM

Modelo 53460

- Inclui boina de pano 90027, boina de lã 90028 e suporte 50122 face velcro.



53460

Kit Versátil Lixadeira/Politriz

Modelo 53465

- Inclui a ferramenta 53417, cabeça de lixamento, adaptador, suportes, amostras de abrasivos, chaves, polidores, tubo de graxa e de lubrificador e pistola de aplicação.

Ângulo Reto, Extendida

3.200 RPM

Modelo 49445

- Permite Alcance Adicional de 6".
- Para uso com suportes e boinas de pulir 3".



49445

Suporte e Boina de Espuma não inclusos

Cabeça Angular

3.200 RPM

Modelo 49440

- Vem com adaptador 54021 montado (rosca macho 1/4"-20) e suporte face velcro 50120.



49440

Incluso Duas Boinas de Polimento

Kit Versátil


Modelo 49403

- Inclui a ferramenta 49440, cabeça mini-roto-orbital, adaptador, dois suportes para lixamento, suporte de espuma, boina de pano e de lã, creme e líquido polidor, chaves e algumas amostras de lixas.

Politrizes - Linha Reta

Excelentes em fibra de vidro, plásticos e similares
Modelos de 0.4 hp e 0.7 hp

- Pinças 1/4" e 6 mm inclusas em todos modelos



Movimento Circular

Mandril e Rodas Vendidos Separadamente



52101

950 RPM

Modelo 47200

- .4 hp

Modelo 52100

- .7 hp

3.200 RPM

Modelo 47201

- .4 hp

Modelo 52101

- .7 hp

4.500 RPM

Modelo 52102

- .7 hp


5.500 RPM

Modelo 47202

- .4 hp

Politrizes de 5"-8" Diâ.

Excelentes em fibra de vidro, plásticos e similares
Modelos 7° Offset; .4 hp e .7 hp



Movimento Circular

Colar com Punho Lateral, Vendido Separadamente

51450



3.200 RPM

Modelo 51430

- 0.4 hp, rosca macho 3/8"-24.
- Inclui suporte 5" diâ. 50147 face velcro e espuma para polir 90040 .

3.400 RPM

Modelo 51450

- .7 hp, Rosca macho 5/8"-11.

Modelo 51454

- .7 hp, Rosca macho M14.

4.500 RPM

Modelo 51451

- .7 hp, Rosca macho 5/8"-11.

Modelo 51455

- .7 hp, Rosca macho M14.

Politrizes de 6"-8" Diâ.

Reparo Rápido e Fácil em Vários Tipos de Superfícies
Modelos de .7 hp e 1. hp



51470

Modelos .7 hp

0-2.000 RPM

Modelo 51470

- Rosca macho 5/8"-11.

0-3.100 RPM

Modelo 51472

- Rosca macho 5/8"-11.

2.500 RPM

Modelo 51459

- Rosca macho 5/8"-11.

Kit de Acessórios

- Suporte de 6" ou 8", mangueira de ar para linha 3/8", óleo lubrificante, graxa e pistola aplicadora.

Modelo 50791

- Suporte 6" diâ.

Modelo 51600

- Rosca macho M14.

Modelo 51601

- Rosca macho M14.

Modelo 51458

- Rosca macho M14 x 2.

Modelo 50792

- Suporte de 8" diâ.

*Suporte e Boina
Vendidos
Separadamente*



51390

Modelos de 1 hp

1.250 RPM

Modelo 51390

- Rosca macho 5/8"-11.

1.800 RPM

Modelo 51391

- Rosca macho 5/8"-11.

2.800 RPM

Modelo 51392

- Rosca macho 5/8"-11.

4.500 RPM

Modelo 51393

- Rosca macho 5/8"-11.

Modelo 51394

- Rosca macho M14.

Modelo 51395

- Rosca macho M14.

Modelo 51396

- Rosca macho M14.

Modelo 51397

- Rosca macho M14.

*Suporte e Boina
Vendidos
Separadamente*

Politriz / Lixadeira com Água para suportes de 3"-5"

Duram até 5 vezes mais que modelos concorrentes
Modelo 51520

Motor .7 hp com 500 - 3.500 RPM

- Eixo Rosca macho 5/8"-11.
- Para Suportes de Polimento de 3" a 5"
- Também pode ser usada em Polimento a Seco, Desbaste, Corte & Serra Copo

Empunhadura Ajustável

51520

Carcaça Ergonômica

Confortável, com isolamento tátil macio, para uso prolongado

Controle de Velocidade

Acionador permite ajustar a velocidade de 500 RPM até 3.600 RPM.

Resistente à Corrosão

Componentes selados oferecem proteção extra em ambientes com trabalhos úmidos.

Trava do Eixo por Botão

Para trocas rápidas de acessórios!
Não necessita de chaves de aperto!

Mangueira de Alimentação de água com 3.65 m

Extra Longa, mangueira já vem com conector tipo bib.

Linha de Alimentação

Construída com a Linha de Alimentação de Água embutida na caixa da ferramenta para evitar obstruções no fluxo.

