

YQK-300



PRENSA TERMINAL HIDRÁULICA MANUAL COM MATRIZES INTERCAMBIÁVEIS

FORÇA DE COMPRESSÃO	70 KN
FAIXA DE CRIMPAGEM	Cu 10-300MM ²
TIPO DE CRIMPAGEM	HEXAGONAL
ABERTURA	18 MM
COMPRIMENTO	APROX. 475 MM
PESO INCLUINDO BATERIA	APROX. 3,5 KG
EMBALAGEM	CAIXA PLÁSTICA
ACESSÓRIOS	
MATRIZES	10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 MM ²
ANEL SELADOR	1 KIT

CYO-510B



PRENSA TERMINAL HIDRÁULICA MANUAL

COM SISTEMA DE SEGURANÇA

- Cabeçote com abertura de 38mm para matrizes hexagonais de 10 a 400mm;
- Dois estágios de compressão para conexão rápida de terminais ou luvas de emenda até 400m²;
- Retorno manual com acionamento da alavanca móvel, quando atingir a pressão máxima de 700Bar.
- Alavancas de acionamento em fibra de vidro com isolamento até 1KV;
- Cabeçote com rotação de até 180°;
- Força de compressão de 126Kn (12Ton), cabos em fibra de vidro com isolamento até 1 KV, e cabeçote com giro de 180°, para compressão de conectores ou terminais para cabos de cobre até 400mm² e Alumínio até 300mm², acompanha matrizes de 50 a 400mm².

FORÇA DE CRIMPAGEM	126 KN
VARIAÇÃO DE CRIMPAGEM	Cu 10-400 MM ²
ABERTURA	38 MM
CAPACIDADE DE ÓLEO	145 CC
PESO	APROX. 7,4 KG
EMBALAGEM	CAIXA PLÁSTICA
ACESSÓRIOS	
MATRIZES	50,70,95,120,150,185,240,300,400 MM ²

BZ-300



PRENSA TERMINAL HIDRÁULICO ELÉTRICO A BATERIA

PRESSÃO	60 KN
ABERTURA	17 MM
CAPACIDADE DE ÓLEO	115 ML
CRIMPAGEM MÁXIMA	Cu 300 MM ² /Al 240MM ²
TEMPO DE CICLO	2,5-3,5S (Cu 150 MM ²)
CICLOS POR CARGA	APROX. 300 CICLOS (Cu 150 MM ²)
VOLTAGEM/CAPACIDADE	18V/4.0Ah
TEMPO DE CARGA	APROX. 80 MIN
VOLTAGEM DE CARGA	AC 100V-240V; 50-60 HZ
EMBALAGEM	CAIXA PLÁSTICA
PESO INCLUINDO BATERIA	4,6 KG
ACESSÓRIOS	
MATRIZES	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 MM ²
BATERIA	2 PEÇAS
CARREGADORE	1PEÇA
ANEL SELADOR DO COLINDRO	1KIT
ANEL SELADOR DOA VALVULA DE SEGURANÇA	1 KIT

PZ-300C



PRENSA TERMINAL E CORTADOR DE CABOS ELÉTRICO A BATERIA

PRESSÃO	19KN
ABERTURA	30MM
CORTE	30MM cabos de Cu/Al
FAIXA DE CORTE	40mm (Cu/Al e cabo armado)
FAIXA DE CRIMPAGEM	Cu 300mm ² / Al 240mm ²
VOLTAGEM	18V
CAPACIDADE	2.5Ah
TEMPO DE CARGA	APROX.50 MIN
VOLTAGEM DE CARGA	AC 100V-240V;50-60HZ
EMBALAGEM	CAIXA PLÁSTICA
PESO	2KG (COM BATERIA)
	3,4 KG COM BATERIA E CABEÇA
DIMENSÃO DA FERRAMENTA	363X119X75 MM
ACESSÓRIOS	
MATRIZES	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300MM ²
CABEÇA DE CRIMPAGEM	1 PEÇA
CABEÇA DE CORTE	1 PEÇA
BATERIA	2 PEÇAS
CARREGADOR	1 PEÇA
ANEL SELADOR DO COLINDRO	1 KIT
ANEL SELADOR DA VÁLVULA DE SEGURANÇA	1 KIT

BZ-400



PRENSA TERMINAL HIDRÁULICO A BATERIA

PRESSÃO	120KN
ABERTURA	42 MM
CAPACIDADE DE ÓLEO	160 ML
CRIMPAGEM MÁXIMA	Cu 400 MM ² /Al 300MM ²
TEMPO DE CICLO	5-8S (Cu 150 MM ²)
CICLOS POR CARGA	APROX. 120 CICLOS (Cu 150 MM ²)
VOLTAGEM/CAPACIDADE	18V/4.0Ah
TEMPO DE CARGA	APROX. 80 MIN
VOLTAGEM DE CARGA	AC 100V-240V; 50-60 HZ
EMBALAGEM	CAIXA PLÁSTICA
PESO INCLUINDO BATERIA	4,3 KG
ACESSÓRIOS	
MATRIZES	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 MM ²
BATERIA	2 PEÇAS
CARREGADORE	1 PEÇA
ANEL SELADOR DO COLINDRO	1KIT
ANEL SELADOR DOA VALVULA DE	
SEGURANÇA	1 KIT

ED-630U



PRENSA TERMINAL HIDRÁULICO ELÉTRICO A BATERIA

- Trava tipo U, leve e grande força, rotação da cabeça até 350°, para qualquer local
- Sistema hidráulico com 2 estágios de alta eficiência
- Display LED demonstrativo de níveis de bateria, tempo de trabalho, tempo para manutenção e informações de erro

PRESSÃO	180KN
ABERTURA	27,5mm
FAIXA DE CRIMPAGEM	Cu 16-130mm ² / Al 10-500mm ²
TEMPO DE TRABALHO	7-15s (DEPENDE DO DIÂMETRO DO CABO)
CICLOS POR CARGA	130 CICLOS (Cu 150mm ²)
VOLTAGEM /CAPACIDADE	18V/4.0 Ah
TEMPO DE CARGA	APROX. 80 MIN
VOLTAGEM DE CARGA	AC 100V 240V ; 50 60HZ
EMBALAGEM	CAIXA PLÁSTICA
TEMPERATURA AMBIENTE	(-10~-40°C)
PESO	8,7KG
TAMANHO	425X434X84mm
ACESSÓRIOS	
MATRIZES	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400,500,630mm ²
BATERIA	2 PEÇAS
CARREGADOR	1 PEÇA

PZ-1930



PRENSA TUBOS HIDRÁULICO ELÉTRICO A BATERIA

A FERRAMENTA CERTA PARA INSTALADORES DE GÁS

KIT DE MORDENTES PARA TUBOS DE PLÁSTICO PEX

VENDIDOS SEPARADAMENTE DA FERRAMENTA PARA FACILITAR A ESCOLHA PARA A OPERAÇÃO DESEJADA



MORDENTE 16MM-TH16



MORDENTE 20 MM-TH20



MORDENTE 26 MM-TH26



MORDENTE 32 MM-TH32