

OFFSHORE / ÓLEO E GÁS

Equipamentos e ferramentas para atender um dos segmentos que mais contribuem para economia global.

RIDGID[®]



- Ferramentas específicas para tubos e para utilização em áreas de risco



 **Carlsons**
Produtos Industriais



CHAVE DE CORRENTE PARA TUBOS | C-24 C-36

Os mordentes duplos proporcionam um agarre rápido em qualquer direção.
Os mordentes em Aço Forjado são substituíveis. (serviço pesado)

C-24:
CAPACIDADE: DIÂMETRO EXTERNO: 5"
COMPRIMENTO DA CORRENTE: 20 1/4"
PESO: 3,6g KG

C-36
CAPACIDADE: DIÂMETRO EXTERNO: 7 1/2"
COMPRIMENTO DA CORRENTE: 29"
PESO: 7,15 KG



CHAVE DE CORRENTE - JACARÉ (PARA TUBOS DE GRANDE PORTE)

Oferece uma alavancagem adicional nos trabalhos mais difíceis em diâmetros maiores.
Todos os modelos têm mordentes em Aço Forjado duplo que são reversíveis, prolongando a durabilidade.

92675/037430:
COMPRIMENTO: 44"
LIM. TORQUE DA CORR.: 9,11 KG
CAPACIDADE PARA TUBO: 1"-6"
COMP. DA CORRENTE: 32"
PESO: 11 KG

92680/086252
COMPRIMENTO: 50"
LIM. TORQUE DA CORR.: 9,97KG
CAPACIDADE PARA TUBO: 1.1/2" - 8"
COMP. DA CORRENTE: 40 1/2"
PESO: 14,5 KG

92685016934
COMPRIMENTO: 64"
LIM. TORQUE DA CORR.: 14,061 KG
CAPACIDADE PARA TUBO: 2-12"
COMP. DA CORRENTE: 55 1/2"
PESO: 25,4 KG



PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CHAVES

Única fabricante que fornece os acessórios das chaves, podendo ser renovadas apenas trocando as peças. Cilindros, espirais, lâminas, mordentes inferior e superior além de pinos.



TORNO DE CORRENTE PARA BANCADA

Manípulo Fixo.
Base de Ferro Fundido.
Mordente substituível - Capacidade de 1/8" até 8".
Apoyo traseiro para alinhamento de tubos.

40185018072

CAPACIDADE: 1/8" - 2 1/2"
PESO: 11,7 KG

40195/018073

CAPACIDADE: 1/8" - 4"
PESO: 3,5 KG

40210/018074

CAPACIDADE: 1/4" - 6"
PESO: 6,8 KG

40215/018075

CAPACIDADE: 1/2" A 8"
PESO: 11.1 KG



REF. 016691/RD26648

TORNOS DE BANCADA

Construído inteiramente em Aço Forjado
Parafuso "acme" duplamente laminado
Alavanca de Aço com anel de borracha antitravamento
Maior área de trabalho
Mordentes fixos de tubo (padrão)
Bigorna grande e reforçada
Superfícies deslizantes e firmes
Base giratória em Aço Forjado com parafusos de fixação



SEESNAKE MAX RM 200

O RM200 combina portabilidade e versatilidade para fazer suas inspeções de drenagem mais fácil e eficiente. Cabo de maior resistência à abrasão e mais eficiente no impulsionar. Cabeça da Câmera é ideal para tubulações com curvas apertadas de até 6" e possui iluminação através de Led. Melhorias de transporte portabilidade utilizando as rodas opcionais.

REF. 45025/RM200A

ESPECIFICAÇÕES:

- Resolução: 656 x 492 pixels
- Comprimento do cabo: 60 m (200')
- Diâmetro da câmera: 25 mm (1")
- Comprimento da câmera: 3.2 cm (1.25")
- Capacidade da linha: 38 mm - 150 mm (1.5" - 6")
- Comprimento: 53 cm (20.8")
- Largura: 35 cm (13.8")





CHAVE DE TUBOS

- Robusta, fabricada em Ferro Fundido, com o cabo em forma de viga "I", com mordente superior totalmente ajustável e em Aço Forjado, com cilindro de regulação auto-limpante e mordente superior e inferior substituíveis.
- Estas chaves de alta resistência para tubulações estão de acordo com as normas e especificações federais GGG-N65E , tipo II, classe A.

Chaves de Tubo 6" a 60"

	CAP	REF	CÓD
6"	3/4"	RD-31000	027480
8"	1"	RD-31005	016882
10"	1.1/2"	RD-31010	016883
12"	2"	RD-31015	016884
14"	2"	RD-31020	016885
18"	2.1/2"	RD-31025	016886
24"	3"	RD-31030	016887
36"	5"	RD-31035	016888
48"	6"	RD-31040	016889
60"	8"	RD-31045	016890



REF. 216365/1224

ROSQUEADEIRA RD-1224

Capacidade:

- Tubos: Roscas (1/8" - 4"), com cabeçote 161 (4" - 6"), Corte (1/4" - 4"), Escariador (1/4" - 4"), Ranhuradas (3/4" - 4")*, Bisel (37 1/2" e 45°)*, Nipples (1/4" - 4")*.
- Vergalhões: 1/4" - 2" (Roscas)*
- Motor: 1,5HP Trifásico, 220V/380V.
- Velocidade: 2 velocidades. 12/36 RPM



REF. 98660/760

ROSQUEADEIRA À BATERIA 760 FXP

- Capacidade de rosquear tubos: De 1/8" a 2" (3 a 50 mm)
- Capacidade de rosquear parafusos: De 1/4" a 1" (6 a 25 mm) com cabeça de matriz 00-RB
- Tipo de matriz: Matriz de alta velocidade
- Fonte de alimentação: Bateria RIDGID
- Tipo de motor: Motor CC sem escovas
- Watts: 1.080 W
- Velocidade de operação: 42 RPM, sem carga



Para mais informações, entre em contato:

CAP
Group

São Paulo: (11) 3351 5000 Sorocaba: (15) 3141 2403 Curitiba: (41) 3276 3625
 Belo Horizonte: (31) 21274350 Caxias do Sul: (54) 3419 9478
 Camaçari: (71) 98114 0797 Macaé: 22 99216 2077 Espírito Santo: 27 99202 7734
 E-mail: vendas@carlsons.com.br www.carlsons.com.br

Carlsons
Produtos Industriais