

As melhores soluções das maiores marcas mundiais para a indústria de implementos rodoviários



DEVILBISS

DEWALT

DYNABRADE

ENERPAC

GRACO

LOCTITE

Milwaukee



- Soluções químicas para aplicações em sustentação e travamento
- Ferramentas pneumáticas para acabamento
- Equipamentos à bateria para aperto
- Equipamentos para pintura



Carlsons
Produtos Industriais



**PISTOLA DE PINTURA
PRESSÃO HVLP**
020461/SGK505622

Pressão máxima a entrada (psi) 45
Tamanho do leque 13" a 16" a uma distância de 9"
Vazão de tinta 300 a 840 ml/min

DEVILBISS



**CONJ. BOMBA DE PINTURA DE
ACABAMENTO FINO**
090215/30C67

Pressão de trabalho máxima (psi) 3000
Proporção de bomba 30:1
Pneumático

GRACO



**PISTOLA DE PINTURA
PRESSÃO HVLP FINNESS**
069260/289253

Tamanho do bico 1,2 mm
Pressão máxima a entrada (psi) 100

GRACO



**PISTOLA DE PINTURA
PRESSÃO HVLP AIRPRO**
058703/288931

Tamanho do bico 1,4 mm
Pressão máxima a entrada (psi) 1

GRACO



**PISTOLA DE PINTURA
SUCÇÃO HVLP AIRPRO**
05703/288931

Tamanho do bico 1,4 mm
Pressão máxima a entrada (psi) 100
Com caneca

GRACO



ESMERILHADEIRA 4-1/2"
065005/52632
Máx. RPM 12.000
Rosca do eixo da ferramenta
5/8" - 11 Macho
Potência (CV) 1,3

DYNABRADE



LIXADEIRA ORBITAL 3/8"
56870

Máx. RPM 12.000
Rosca do eixo da ferramenta
5/16" - 24 Fêmea
Potência (CV) 0,28
Discos 3-1/2"

DYNABRADE



LIXADEIRA DE DISCO 3"
055954/52412

Máx. RPM 20.000
Rosca do eixo da ferramenta 3/8"
24 Macho
Potência (CV) 0,7
Discos 3"

DYNABRADE



**LIXADEIRA DE CINTA
DYNAFILE II**
087623/40320
Máx. RPM 20.000
Rosca de entrada de ar 1/4" NPT
Potência (CV) 0,5
Correias de 1/4" - 3/4"

DYNABRADE



CHAVE DE IMPACTO 1"
094084/286820

Torque Aperto (Máximo)
2.576Nm (257 Kg)
RPM 0 a 1.200 rpm
IPM 0 a 1.440 ipm

Milwaukee



PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4"
094324/2657

Torque Aperto (Máximo)
168Nm (16 Kg)
RPM 0 a 2.700 rpm
IPM 0 a 3.450 ipm

Milwaukee



ESMERILHADEIRA 5" 1500W
088181/DWE4336

Capacidade do disco: 4-1/2 Pol (115 mm)
Rotações por minuto: 2800 - 10000 rpm
Sistema de extração de Pó: Sim
Profundidade de corte máxima: 33 mm

DEWALT



**CONJ. HIDRÁULICO DE BOMBA
MANUAL E CILINDROS 5TON**
100341/SC05HTB

Pressão máxima de trabalho (psi) 10.000
Capacidade (Ton) 5
Curso (mm) 1-5

ENERPAC

LOCTITE | Soluções, tecnologias e processos

- ADESIVOS INDUSTRIAIS
- LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
- MONTAGEM DE COMPOSTOS
- VEDANTES INDUSTRIAIS
- REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS
- TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES



TEROSON 920 - Selante à base de polímero de silano

Pode ser utilizado como vedante para juntas em carroceria de automóveis, vagões e containers; construção de barcos e navios; construções metálicas; indústria de equipamentos elétricos, plásticos, ar-condicionado e ventilação; para construção de ônibus, no revestimento e adesão de pisos.

CAP
Group

Carlsons São Paulo - Matriz
vendas@carlsons.com.br
11 33515000

Carlsons Regional PR
curitiba@carlsons.com.br
(41) 3276 3625

Carlsons
Produtos Industriais



/carlsonsprodutosindustriais



/carlsons.com.br

www.carlsons.com.br